



# Lehrgang: Atemschutzgeräteträger

## 5. Unterrichtseinheit: Atemschutzgeräteeinsatz

### 5.2 Handhabung von Vollschutzmasken und Filtergerät (Stationsausbildung und Praktische Unterweisung)



## Anlegen Vollmaske



**Atemschutzmaske aus dem Behälter entnehmen.**

(Anmerkung: ggf. ist die Atemschutzmaske luftdicht verpackt; Brillenträger sollten eine „persönliche Maske“ besitzen)

**Sichtkontrolle durchführen, ob die Bänderung zurückgestellt (weit) ist.**

**Bild 1:**  
**Sichtkontrolle &**  
**5-Punkt-Bänderung kontrollieren**



**Bild 2:**  
**Maske anlegen**

**Atemschutzmaske an  
Bänderung halten**

**Das Trageband um den Kopf  
legen**

**Die Bänderung mit beiden  
Händen auseinander halten  
und das Kinn in die  
Kinntasche legen.**

**Maske über den Kopf ziehen**



**Bild 3:**  
Festziehen der  
Bänderung

**Bänderung gleichmäßig und fest anziehen** (erst die Nacken-, dann Schläfenbänder, zuletzt das Stirnband)

**Anschließend Flammenschutzhaube in die Jacke einlegen, Kragen aufstellen und mit Klett verschließen.**



**Den Sitz der Maske kontrollieren.**

**Wenn vorhanden die  
Flammschutzhaube aufziehen,  
darauf achten das die Maske nicht  
verrutscht.**

**Die Flammschutzhaube wird so  
getragen, dass sie auf dem  
Maskenkörper des  
Atemanschlusses abschließt und  
keine Hautstellen unbedeckt sind!**

**Bild 4:  
Ggf. Anlegen der  
Flammschutzhaube**



Bild 5:  
Maskendichtprobe  
durchführen

**Den Feuerwehrhelm**, wenn möglich ohne Visier, **aufsetzen** (den Sitz der Bänderung nochmals kontrollieren).

Maskendichtprobe durchführen:  
**Anschlussstück mittels Handballen verschließen.**

**Hand verschließt das Anschlussstück** (nicht die Maske an das Gesicht drücken)

**Beim Einatmen sollte der Maskenkörper angesaugt werden** (nur dann ist eine ausreichende Dichtigkeit gegeben).



# ABLEGEN VOLLMASKE

(ohne Beachtung der Hygiene)



Bild 6: Helm ablegen

**Den Lungenautomat  
abschrauben**  
(Bei Überdruck den  
Lungenautomat deaktivieren)

**Feuerwehrlhelm abnehmen.**



**Bild 7: Jacke öffnen**

**Jacke öffnen**

**ggf. die Flammenschutzhaube  
ablegen.**



**Bild 8: Flammenschutzhaube ausziehen**



**Maskenbänderung lösen, in dem man die Schnallen mit den Daumen nach vorne drückt.**

**Die Bänderung ganz öffnen.**

**Bild 9: Maskenbänderung lösen**



**Bild 10: Maske über den Kopf  
ziehen**

**Die Atemschutzmaske am  
Anschlussstück fassen und  
nach hinten über den Kopf  
ziehen.**

**Die Maske an geeigneter Stelle  
ablegen.**

**Wartung der Maske wird  
veranlasst in Abstimmung mit  
dem Einheitsführer.**



# ANLEGEN FILTERGERÄT



**Bild 11:**  
Filter prüfen

**Das Filter muss für den Einsatz geeignet sein.**

**Verschlüsse hinten und vorne entfernen**



**Das Anschrauben des Filters  
übernimmt ein weiterer  
Atemschutzgeräteträger.**



**Bild 12:  
Filter anschrauben lassen**



**Bild 13:**  
Dichtigkeit prüfen

## **Anschlussstück mittels Handballen verschließen.**

(Es ist darauf zu achten dass die Hand das Anschlussstück verschließt, und nicht die Maske an das Gesicht gedrückt wird.)

## **Beim Einatmen sollte der Maskenkörper angesaugt werden.**

(Nur dann ist eine ausreichende Dichtigkeit gegeben.)